



## SOLID SEALANT GLUE PU GREY

3101.1000.1 SOLID PROF SEALANT GLUE PU GREY - клей- герметик кузовной под кисть 1кг

### Описание:

Однокомпонентный тиксотропный клей-герметик SOLID PROFESSIONAL UNISEAL PU GREY для кузова на основе синтетических каучуков и растворителя. Наносится кистью. Идеально подходит для нанесения на сварные швы на кузове автомобиля, например, на фланцах, сварных деталях и других внутренних частях автомобиля. Можно красить после нанесения. Хранить в прохладном сухом месте. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией и паспортом безопасности, предоставленными производителем. Цвет: серый.

### Применение:

Для эластичного уплотнения горизонтальных и вертикальных сварочных швов кузовов автомобилей в камере двигателя, основе багажника и вокруг арок колёс.

Для получения оригинальной заводской фактуры уплотнения с видимыми полосками кисти.

Для уплотнения больших поверхностей автомобильных прицепов.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

**SOLID PROF SEALANT GLUE PU GREY** является продуктом, готовым к применению.

Цвет: светло-серый.

Плотность при температуре +20°C: 1,23 ± 0,04 кг/л.

Вязкость (по Брукфилду НВТ) при температуре +20°C: 230000 ± 40000 мПа·с.

Вес грамм: 1230гр. ± 15,0 гр.

Консистенция: тиксотропная паста.

Содержание твёрдых веществ: (65 ± 5)%

Химическая стойкость:

К кислотам: хорошая к соляному раствору: очень хорошая

К углеводороду: хорошая к воде: очень хорошая

Термическая стойкость: от -30°C до +80°C, кратковременно +120°C.

Температура нанесения: от +5°C до +25°C.

Время высыхания «пылесухость»: 20-25 минут при температуре 20°C и влажности воздуха 55-65 %.

Полное отверждение: 24 часа (толщина 2 мм) при температуре 20°C и влажности воздуха 55-65 %.

### Ограничения:

Не следует использовать нитроцеллюлозный растворитель.

Наносить с помощью жёсткой кисти для нанесения клеевых уплотнительных масс или с помощью шпателя.

Количество слоёв: 1-2.

Возможность выполнения исправлений: через ~ 15 минут.

Во время нанесения масса не стекает.

Температура нанесения: от +5°C до +25°C.

**Срок годности:** 24 месяца.

**Штук в коробке:** 6 банок.

