










# TDS

техническая информация

## 341.1003/341.1004 SOLID KS (1000 мл) антигравийное средство под пистолет, цвет: серый/черный

### Описание:

Антигравийное покрытие на основе синтетических смол и каучука для долговременной защиты от воздействия мелких камней элементов автомобиля, таких как днище, ниши автомобильных крыльев, порогов. Продукт наносится без разбрызгивания и потеков, после высыхания образует прочное эластичное покрытие, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям, может окрашиваться после высыхания, обеспечивает хорошее шумопоглощение.

 <p>Подготовка поверхности</p>	<p>Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240-P320</p>
 <p>Очистка поверхности</p>	<p>Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона <b>SOLID SILICON CLEANER</b></p>
 <p>Пропорции смешивания</p>	<p>Продукт готов к применению и не требует разбавления. Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты.</p>
 <p>Вязкость</p>	<p>48-52 сек., DIN 4/20oC,</p>
 <p>Нанесение</p>	<p>Оборудование Распылитель для нанесения антигравийных покрытий. Давление нанесения 3-4 бар Расстояние до детали 15-25 см</p>
 <p>Сушка</p>	<p>До полного высыхания: 20°C – 1 час</p>
 <p>Техника безопасности</p>	<p>Во время работы с продуктами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работ</p>

