



TDS

техническая информация

SOLID RUST STOP

Название: SOLID RUST STOP Запечатыватель ржавчины 100 ml

Артикул: 335.0100

Описание продукта:

SOLID RUST STOP преобразует влагу в слоях ржавчины в углекислый газ и таким образом отсекает источник окисления. Подложка отверждается и запечатывается. Слабая ржавчина должна быть удалена грубым шлифованием. SOLID RUST STOP имеет отличную способность проникновения в толстые слои ржавчины и останавливает коррозию цинка. Вскоре после нанесения коррозионные слои запечатываются, и их можно покрывать 1К- и 2К-грунтовками или полиэфирными шпатлевками. Обладает адгезией к железу, стали, алюминию и цинку.

Цвет: бесцветный

Соотношение смешивания: Готов к распылению

Вязкость: 4 мм по DIN

Окрасочный пистолет: HVLP

Дюза: 1,2 - 1,3 мм.

Давление: 2,0 - 2,5 бар

Рабочая температура: не менее + 10 °С.

Влажность воздуха: 80%.

Расход продукта: 1 - 2 слоя; 15 - 20 м² / л

Выдержка между слоями: 5 - 8 минут

Сушка при 20 °С: от пыли 10 - 15 минут; готов к повторному нанесению через 30-60 минут.

Содержание ЛОС (летучих органических соединений): По нормам ЕС, предельное значение для данного изделия (категории В/е) составляет: 840 г/л. Этот продукт содержит не более 756 г/л ЛОС

Условия использования: От +10 °С, не более 80 % относительной влажности воздуха. Обеспечить адекватное проветривание.

Примечание:

Наносите SOLID RUST STOP при помощи кисти.

Перед нанесением удалите ржавчину, масло, смазку и грязь, а также старые слои краски с коррозией.

SOLID RUST STOP взаимодействует с влагой.

Закрывайте емкость сразу после использования.

Извлекайте продукт из емкости в небольших количествах, а затем наносите.

