



SOLID PROF MS SPRAY GLUE 1000 ML

Распыляемый клей-герметик в евробаллоне 1000 мл

Артикул:

- 1101.01.BLK SOLID PROF MS SPRAY GLUE BLACK (1000 мл) - распыляемый клей-герметик, цвет: черный (евробаллон)
- 1102.02.GRE SOLID PROF MS SPRAY GLUE GREY (1000 мл) - распыляемый клей-герметик, цвет: серый (евробаллон)
- 1103.03.BEI SOLID PROF MS SPRAY GLUE BEIGE (1000 мл) - распыляемый клей-герметик, цвет: бежевый (евробаллон)
- 1104.04.WHI SOLID PROF MS SPRAY GLUE WHITE (1000 мл) - распыляемый клей-герметик, цвет: белый (евробаллон)

Однокомпонентный распыляемый клей-герметик SOLID PROF MS SPRAY на основе синтетических смол и каучука.

Предназначен для герметизации сварных и шовных соединений кузова автомобиля.

Защищает от воздействия воды, масел, топлива, солей. Обладает звукопоглощающими свойствами, хорошей адгезией к необработанным, загрунтованным или окрашенным металлам.

Содержит активный антикоррозионный пигмент для предотвращения коррозии.

Создаёт высокоэластичное покрытие, стойкое к различным видам деформаций, может быть покрыто любыми акриловыми лаками и эмалями.

Цвет: белый, бежевый, серый, чёрный

Нанесение:

Герметик готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать продукт, переворачивая ёмкость в вертикальной плоскости не менее 1 мин.

	Давление (атм)	Расстояние (см)
Пистолет для нанесения антигравийно го	2-3	1-2
	1000-2000 мкм	
Толщина слоя	-	
		
Межслойная	1	
		
Количество слоёв		
VOC	420 г/л	
VOC		

Время высыхания:

Высыхание на отлип: 40 минут при температуре от 20°C и влажности воздуха 55-65 %.

Полное отверждение - 12 часов (толщина 2 мм) при температуре 20°C и влажности воздуха 55-65 %.

