



TDS

техническая информация

342.1004 SOLID UBS (1000 мл) - антикоррозионное средство под пистолет, цвет: черный

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Антикоррозионное средство на основе битумов. Обеспечивает долговременное эластичное защитное покрытие. Идеально подходит для антикоррозионной обработки днища автомобиля, колесных арок. Может также использоваться для шумоизоляции. Быстро сохнет. Образует упругое, толстослойное покрытие.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена, обезжирена и высушена. Тщательно встряхивать баллон в течение 3-х минут, наносить при температуре от +15°C до +30°C.

ВНИМАНИЕ! Не наносить на части двигателя, выхлопной системы, трансмиссии и подвески (приводы, пыльники, карданные валы, амортизаторы и т.д.)! **Покрытие не окрашиваемое.**

	<p>Подготовка поверхности</p>	<p>Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240-P320</p>
	<p>Очистка поверхности</p>	<p>Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID SILICON CLEANER</p>
	<p>Пропорции смешивания</p>	<p>Продукт готов к применению и не требует разбавления. Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты.</p>
	<p>Вязкость</p>	<p>52-54 сек., DIN 4/20oC,</p>
	<p>Нанесение</p>	<p>Оборудование Распылитель для нанесения антигравийных покрытий. Давление нанесения 3-4 бар Расстояние до детали 15-25 см</p>
	<p>Техника безопасности</p>	<p>Во время работы с продуктами необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работ</p>

