



361.1000 SOLID UNISEAL PU Grey герметик кузовной под кисть 1кг

Однокомпонентный тиксотропный герметик для кузова на основе синтетических каучуков и растворителя. Наносится кистью. Идеально подходит для нанесения на сварные швы на кузове автомобиля, например, на фланцах, сварных деталях и других внутренних частях автомобиля. Можно красить после нанесения. Хранить в прохладном сухом месте. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией и паспортом безопасности, предоставленными производителем.

Применение

Для эластичного уплотнения горизонтальных и вертикальных сварочных швов кузовов автомобилей, например: в камере двигателя, основе багажника и вокруг арок колес.

Для получения оригинальной заводской фактуры уплотнения с видимыми полосками кисти.

Для уплотнения больших поверхностей автомобильных прицепов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цвет: светло-серый.

Консистенция: тиксотропная паста.

Содержание твердых веществ: (65 ± 5)%

Химическая стойкость:

К кислотам: хорошая к соляному раствору: очень хорошая

К углеводороду: хорошая к воде: очень хорошая

Термическая стойкость: от -30°C до +80°C, кратковременно +120°C.

SOLID UNISEAL PU Grey является продуктом, готовым к применению.

Плотность при температуре +20°C: 1,08 ± 0,04 кг/л.

Вязкость (по Брукфилду НВТ) при температуре +20°C: 230000 ± 40000 мПа·с.

Температура нанесения: от +5°C до +25°C.

Ограничения:

Не следует использовать нитроцеллюлозный растворитель.

Наносить с помощью жесткой кисти для нанесения клеевых уплотнительных масс или с помощью шпателя.

Количество слоев: 1-2.

Возможность выполнения исправлений: через ~ 15 минут.

Во время нанесения масса не стекает.

Температура нанесения: от +5°C до +25°C.

